



MANUAL:

CE značka WELDAS na této rukavici potvrzuje zkoušky a certifikaci podle Směrnice (EU) 2016/425

WELDAS PRODUKT: 10-2700


EN388 (2016)

Vzor: Pracovní rukavice

Velikost: viz potisk na rukavici

Číslování podle EN 12477:2005 / EN 420:2003+A1:2009

Označení velikosti	7½	8½	9	9½	10½
Značení velikosti	S	M	L	XL	XXL
Rozměr v mm	190	216	229	241	267




ČÍSLOVÁNÍ

Zdravotné požiadavky:

Hodnoty pH, Cr(6) a PCB všech materiálů byly testovány a splňují požadavky CE směrnice.
Barvení: pouštění barvy se při užití nevyskytlo.

Vysvětlení piktogramů vyznačených na rukavici:

EN 388:2016: Rukavice chránící proti mechanickému ublížení



3143X

Číslo	Odpor	Stupeň 1	Stupeň 2	Stupeň 3	Stupeň 4	Stupeň 5	
1	Abraze (# cyklů)	100	500	2000	8000	—	
2	Řez	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
3	Trhání (Newton)	10	25	50	75	—	
4	Propichování (Newton)	20	60	100	150	—	
5	TDM Odolnost proti řezu (N)	A 2	B 5	C 10	D 15	E 22	F 30

Návod na použití:

Tyto rukavice jsou určeny pro práce s rizikem mechanického poranění. Rukavice by se neměly používat tam, kde je riziko zachycení pohyblivými částmi stroje.
Nabízená ochrana se vztahuje pouze na oblast dlaňové části rukavic.

Záruka:

Tento výrobek je zaručeně bez vad. Vzhledem k různosti aplikací, je na uživateli posoudit vhodnost výrobku pro danou aplikaci.

Riziko úderu elektrickým proudem:

Tento výrobek neposkytuje ochranu před elektrickými riziky.

Skladování:

Skladujte v suchu při teplotách nad 5° Celzia.
Nestohujte výš než 5 kartonů na paletě.

Praní, sušení a žehlení:

Praní, sušení ani žehlení není doporučeno.

Použité materiály:

Hovězí lícovka.

Upozornění: Rukavice a oděvy WELDAS byly testovány a certifikovány společností UL International (EU no. 0843).

Pro další informace o EN normách, zkušebních metodách, zkušebních zprávách a certifikátech výrobků mailujte prosím na adresu: europe@weldas.eu nebo navštivte naši webovou stránku: www.weldas.com

Výrobce je WELDAS.

Adresa WELDAS:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18
4612 RC Bergen op Zoom
Holland
E-mail: europe@weldas.eu